

Catalogo: 2022
Catalogo dei prodotti per il fissaggio di copertura aggraffata SFAG
SC x4/1
Brevettate, certificate e omologate.
La nuova generazione di graffette fisse e scorrevoli

GRAFFETTA LUNGA FISSA UNIVERSALE LFHU-2012 per elevati requisiti
VANTAGGI: 1. altissima resistenza a estrazione e a taglio


2. massima stabilità

3. montaggio rapido e senza deformazioni

4. altezza variabile da 25-60 mm

5. Test con diversi tipi e spessori di stuoie per la determinazione dell'altezza graffetta giusta, per ottenere la pretensione ottimale

6. Tempo di montaggio/graffetta 3 viti per graffetta 6-7 secondi


VIENE VENDUTO SOLO SISTEMA COMPLETO S.F.A.G.

Codice	Descrizione	Etik.	H. aggraff.	H. Graff.	Cart.
SA430410	Graffetta lunga fissa acc.inoss. 430	25	25 mm	29 mm	400
SA430411	Graffetta lunga fissa acc.inoss. 430 + stuoia 8 mm	25 + stuoia 8 mm	25 mm	34 mm	400
SA780410	Graffetta lunga fissa acc.inoss.304	25	25 mm	29 mm	400
SA7804100	Graffetta lunga fissa acc.inoss.304 + stuoia 16 mm	25 + stuoia 16 mm	25 mm	42 mm	250
SA780411	Graffetta lunga fissa acc.inoss.304 + stuoia 8 mm	25 + stuoia 8 mm	25 mm	34 mm	400
SA780412	Graffetta lunga fissa acc.inoss.304	32	32 mm	36 mm	250
SA7804120	Graffetta lunga fissa acc.inoss.304 + stuoia 8 mm	32 + stuoia 8 mm	32 mm	41 mm	250
SA7804121	Graffetta lunga fissa acc.inoss.304	35	35 mm	39 mm	250
SA7804122	Graffetta lunga fissa acc.inoss.304 + stuoia 8 mm	35 + stuoia 8 mm	35 mm	44 mm	250
SA780413	Graffetta lunga fissa acc.inoss.304	38	38 mm	42 mm	250
SA780414	Graffetta lunga fissa acc.inoss.304 + stuoia 8 mm	38 + stuoia 8 mm	38 mm	47 mm	250
SA7804141	Graffetta lunga fissa acc.inoss.304 + stuoia 16 mm	38 + stuoia 16 mm	38 mm	55 mm	250

VIENE VENDUTO SOLO SISTEMA COMPLETO S.F.A.G.
GRAFFETTA LUNGA SCORREVOLE UNIVERSALE LSHU-2012 per elevati requisiti
VANTAGGI:

1. altissima resistenza a estrazione

2. massima stabilità

3. montaggio rapido e senza deformazioni

4. altezza variabile da 25-60 mm

5. lungo scorrimento senza bloccaggio

6. ampio spazio per la dilatazione trasversale

7. nessun bloccaggio della parte superiore della graffetta da morsetti vari

8. Test con diversi tipi e spessori di stuoie per la determinazione dell'altezza graffetta giusta, per ottenere la pretensione ottimale delle lastre.

9. E' irrilevante un'esatta centratura tra la parte superiore e la parte inferiore della graffetta scorrevole LSHU


10. Silenziosa agli sbalzi termici

11. Tempo di montaggio/graffetta 3 viti per graffetta 6-7 secondi




Codice	Descrizione	Etik.	H. aggraff.	H. Graff.	Cart.
SA780450	Graffetta lunga scorr. acc.inoss.304	25	25 mm	29 mm	400
SA7804500	Graffetta lunga scorr. acc.inoss.304 + stuoia 16 mm	25 + stuoia 16 mm	25 mm	42 mm	400
SA780451	Graffetta lunga scorr. acc.inoss.304 + stuoia 8 mm	25 + stuoia 8 mm	25 mm	34 mm	400
SA780452	Graffetta lunga scorr. acc.inoss.304	32	32 mm	36 mm	400
SA7804520	Graffetta lunga scorr. acc.inoss.304 + stuoia 8 mm	32 + stuoia 8 mm	32 mm	41 mm	400
SA7804521	Graffetta lunga scorr. acc.inoss.304	35	35 mm	39 mm	400
SA7804522	Graffetta lunga scorr. acc.inoss.304 + stuoia 8 mm	35 + stuoia 8 mm	35 mm	44 mm	400
SA780453	Graffetta lunga scorr. acc.inoss.304	38	38 mm	42 mm	400
SA780454	Graffetta lunga scorr. acc.inoss.304 + stuoia 8 mm	38 + stuoia 8 mm	38 mm	47 mm	400
SA7804541	Graffetta lunga scorr. acc.inoss.304 + stuoia 16+mm	38 + stuoia 16+mm	38 mm	55 mm	400


GRAFFETTA FISSA FH-2005 ALTEZZA FISSA GRAFFETTE STANDARD NON CERTIFICATE

Codice	Descrizione	Etik.	Altezza aggraffatura	Figura
SA780100	Graffetta fissa acc.inoss.304	25	25	
SA780122	Graffetta fissa acc.inoss.304	30	25+Stuoia 8 mm	



GRAFFETTE STANDARD NON CERTIFICATE
GRAFFETTA SCORREVOLE SHU-2010 ALTEZZA VARIABILE DA 25-60 mm
Premontato e centrato
Distanza scorrimento 2 x 17 mm

Codice	Descrizione	Etik.	Altezza aggraffatura	Figura
SA780400	Graffetta scorr. acc.inoss.	25	25	
SA780401	Graffetta scorr. acc.inoss.	30	25+Stuoia 8 mm	

GRAFFETTA-WF
Linguette per il fissaggio di piccole e grandi scaglie, compluvi e converse, canaletta per scorrimento piovana

Codice	Descrizione	larghezza mm	lunghezza variabile mm	Figura
SA780112	Graffetta WF in acc. inoss.	30	15-20-25-30-35-40-45	

Sistema di fissaggio automatico graffette S.F.A.G. 2011

Codice	Descrizione	Materiale	Figura
1) SA780500	Avvitatore con caricatore a rotolo KMR	Elettrico con cavo	
2) SA780501	Avvitatore con caricatore a rotolo Metabo	batteria (2016) Incl. 2 batterie da 5,2 mAh	
3) SA780600	Avvitatore con caricatore a rotolo Makita senza valigia	batteria Incl. 2 batterie da 5,0 mAh	
4) SA780601	Avvitatore con caricatore a rotolo Makita incl. valigia	batteria Incl. 2 batterie da 5,0 mAh	
5) SA780602	Avvitatore con caricatore a rotolo Makita senza Valigia	batteria Senza batteria e caricatore	
6) SA780603	Avvitatore con caricatore a rotolo Makita incl. valigia	Senza batteria e caricatore	

- 7) SA780604 Avvitatore con caricatore a rotolo Makita con Valigia Elettrico con cavo
 8) SA780605 Avvitatore con caricatore a rotolo Makita senza valigia Elettrico con cavo



- SA780502 Caricatore per viti 25-50
 SA7805020 Caricatore per viti 40-80




- SA780511 Caricabatteria



- SA780512 Batteria per avvitatore 5,2 mAh



- SA780503 FH-2005 + SHU-2010 + LFHU-2012 + LSHU-2012
 Piede graffette S.F.A.G. 2013 per graffette



- SA780504 Viti nastrati 200 pz/rotolo Zincati 4x25 mm
 SA780505 Viti nastrati 200 pz/rotolo Acc. inoss. A2 4x25 mm
 SA780504.1 Viti sciolte Zincati 4x25 mm
 SA780505.1 Viti sciolte Acc. inoss. A2 4x25 mm
 SA780504.2 Viti nastrati 200 pz/rotolo Zincati 4x30 mm
 SA780505.2 Viti nastrati 200 pz/rotolo Acc. inoss. A2 4x30 mm
 SA780505.3 Viti nastrati 200 pz/rotolo Acc. inoss. A2 4x40 mm
 SA780505.8 Viti nastrati 200 pz/rotolo Acc. inoss. A2 5x80 mm
 SA780505.10 Viti sciolte Acc. inoss. A2 5x110 mm
 SA780505.11 Viti sciolte Acc. inoss. A2 4x35 mm



- SA780508 Pezzo di ricambio – Inserto Bit M5 TX20 per avvitatore
 SA7805081 Pezzo di ricambio – Inserto Bit M6 TX25 per avvitatore



- SA780509 Pezzo di ricambio – “Werkzeugdorn”
 Perno M5 x 124 per avvitatore
 SA7805091 Perno M6 x 182 per avvitatore



- SA780510 Runotex Tix gel impermeabilizzante 300 ML per doppia aggraffatura



- SA780513 Bloccaggio per raccordo rapido (solo per avvitatore a batteria)



- SA780514 EPDM nastro impermeabilizzante per doppia aggraffatura 0,7x22
 16,70 m/rotolo



SA780520 Stuoia con telo 1.250x28.000x8,0 MM
SA780521 Stuoia senza telo 1.250x28.000x8,0 MM
SA780522 Stuoia senza telo 1.250x20.000x16,00 MM



SA780525 Avanzatore nastro



SA780530 Portamolle



SA780536 Bloccolam
Incluso montaggio sulla rivettatrice del cliente



SA780537 Rivettatrice a batteria 1,3 ah Accubird



SA780541 Avvitatore a batteria Metabo con accessori



SA780550 Avvitatore a batteria Metabo senza accessori



SA780542 (Solo) Avvitatore elettrico KMR



SA780543 Caricatore viti e adattatore



SA780544 Raccordo rapido per avvitatore a batteria



SA780545 Testa per punti



SA780546 Testa per inserti



SA780547 Cassetta grande e piccola



SA780548 Collarino

SA780506 Viti nastrate autofilettanti 167 pz x 15 Ro A2 4,8x25 mm
 SA780507 Viti sciolte autofilettanti A2 4,8x25 mm



SA780504.3	Viti nastrati 200 pz/rotolo	Zincate	4,0x35 mm
SA780504.4	Viti nastrati 200 pz/rotolo	Zincate	4,0x40 mm
SA780504.5	Viti nastrati 200 pz/rotolo	Zincate	4,0x45 mm
SA780504.6	Viti nastrati 200 pz/rotolo	Zincate	4,0x50 mm
SA780504.7	Viti nastrati 200 pz/rotolo	Zincate	4,5x50 mm
SA780504.8	Viti nastrati 200 pz/rotolo	Zincate	4,5x55 mm
SA780504.9	Viti nastrati 200 pz/rotolo	Zincate	5,0x40 mm
SA780504.10	Viti nastrati 200 pz/rotolo	Zincate	5,0x45 mm
SA780504.11	Viti nastrati 200 pz/rotolo	Zincate	5,0x50 mm
SA780504.12	Viti nastrati 200 pz/rotolo	Zincate	5,0x60 mm
SA780504.13	Viti nastrati 200 pz/rotolo	Zincate	5,0x65 mm
SA780504.14	Viti nastrati 200 pz/rotolo	Zincate	5,0x70 mm
SA780504.15	Viti nastrati 200 pz/rotolo	Zincate	5,0x80 mm



SA780505.10 Viti sciolte Acc. inoss. A2 5x110 mm

ANNOTAZIONE:

Con il recente sviluppo dei nuovi componenti di fissaggio per tetto aggraffato (vedi sopra) della Ditta SA è ora possibile grazie all'enorme carico di rottura di oltre 4000 N tra parte inferiore e superiore della graffetta LSHU 2012 ottenere una certificazione per il fissaggio a doppia aggraffatura. I carichi possono essere direttamente trasferiti nella sottocostruzione secondo la norma EN:795-2012, CEN/TS 16415:2013 e classe di servizio Eurocodice 5, così facendo riusciamo a garantire il sovraccarico dei futuri impianti (SA sistema combinato x4). **Condizioni o requisiti per ottenere la certificazione della copertura a doppia aggraffatura o per la consegna certificato del piano di montaggio - del calcolo - delle prove.** Per garantire il funzionamento del sistema (graffette nuova generazione LFHU-2012 e LSHU 2012) il montaggio deve essere eseguito in corrispondenza alle prove e ai relativi certificati. Devono essere usati i materiali e componenti previsti (graffette + sistema di fissaggio S.F.A.G. 2011, vedi informazioni sul prodotto S.F.A.G.2011: parte B e C). Certificati di prova vengono consegnati esclusivamente con riferimento dell'oggetto secondo pianta di montaggio con calcolo, bollette di consegna e in base a quantità, data e cantiere, consegna del foglio di conferma della corretta posa dell'installatore. Per informazioni possono essere consultati le direttive tecniche per il sistema a doppia aggraffatura da noi elaborate e le norme per pacchetti tetto. Le direttive tecniche per il montaggio di coperture a doppia aggraffatura verrà rilasciato in combinazione con un breve corso d'istruzione. Per guasti che derivano dall'utilizzo di prodotti estranei (Viti, Chiodi, Avvitatore ...) la ditta Schatzer non prende nessuna responsabilità, inoltre non è più possibile dare una certificazione del sistema "vedi processo di certificazione allegata".